



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

17.04.12. (1)

F 03 4407

Kübe HausLux 20

Куб ХаусЛюкс 20

Описание

Интерьерная шелковисто-матовая краска на основе акрилового сополимера

Область применения

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с любым уровнем влажности, таких как кухня, ванная, спальня, гостиная, детская или офис. Рекомендуется для медицинских и детских учреждений.

Подходит для нанесения на подготовленные минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п.), гипсокартон и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Укрывистость

7-10 м²/л

Расход на один слой

по финишной шпатлевке – 60 г/м²

по фактурным обоям – около 90 г/м²

по гипсокартону – около 75 г/м²

Степень блеска

20 (шелковисто-матовая)

Время высыхания (20°C, влажность не более 60 %).

от пыли – 1 час

возможность перекрашивания - через 2-3 часа

Устойчивость к истиранию

класс E1 (EN 13300)

Содержание сухих компонентов по массе

около 58%

Максимальный размер частиц

30 мкм

Термостойкость	+80°C в воздушно сухой среде
Растворитель	вода
pH	8-8,5
Плотность	около 1,35 г/см ³
Цветовая карта Базы для колеровки	Monicolor Nova 2024, RAL А, В, С
Предварительная подготовка	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтом Kübe PreimerLux .
Нанесение	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Очистка инструмента Фасовка	Малярные инструменты очищают водой. 1л; 5л; 10л.
Транспортирование	При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре
Хранение	Срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
УТИЛИЗАЦИЯ	Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.