



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

16.04.12. (1)

F 01 7706

Kübe DeckeLux 2

Куб ДекеЛюкс 2

Описание	Краска для потолка глубокоматовая на основе акрилового сополимера
Область применения	<p>Краска предназначена для окрашивания потолков в помещениях с умеренным уровнем влажности, таких как спальня, гостиная, детская или офис.</p> <p>Подходит для нанесения на подготовленные минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п.), гипсокартон и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Укрывистость	7-12 м ² /л
Расход на один слой	по финишной шпатлевке – 75 г/м ² по фактурным обоям – около 105 г/м ² по гипсокартону – около 85 г/м ²
Степень блеска	2 (глубокоматовая)
Время высыхания (20°C, влажность не более 60 %).	от пыли – 1 час возможность перекрашивания - через 2-4 часа
Содержание сухих компонентов по массе	около 53%
Максимальный размер частиц	30 мкм
Растворитель	вода
pH	8-8,5

Плотность	около 1,48 г/см ³
Предварительная подготовка	Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтом Kübe PreimerLux .
Нанесение	Валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Очистка инструмента	Малярные инструменты очищают водой.
Фасовка	1л; 5л; 10л.
Транспортирование	При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре
Хранение	Срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления
ОХРАНА ТРУДА	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.
УТИЛИЗАЦИЯ	Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.